



FD 2200 4WD

TONDEUSE HYDROSTATIQUE

Caractéristiques techniques

MODELE: tondeuse hydrostatique à coupe frontal.

MOTEUR: Yanmar 4TNV88, diesel 2190 cm³ (44 CV à 2600 tr/min), 4 cylindres, refroidissement à liquide avec ventilateur hydraulique. Système automatique nettoyage radiateur.

CAPACITE RESERVOIR CARBURANT: 35 litres.

RESERVOIR HUILE HYDRAULIQUE: 25 litres.

CONSOMMATION HORAIRE: 7,5 litres.

DEMARRAGE: électrique 12V.

TRACTION: hydraulique à 4 roues motrices (permanente même en cas de rayon de braquage étroit).

BLOCAGE DIFFERENTIEL : à commande électrique.

BOITE DE VITESSES: hydrostatique avec 4 moteurs hydrauliques sur les 4 roues.

DIRECTION: à volant servocommande.

EMBRAYAGE: hydraulique activé électriquement par prise de force, avec frein de lames.

VITESSE: de 0 à 20 km/h; variation continue.

PNEUS AV: 24 x 12.00-12; **AR:** 20 x 10.00-10.

REPARTITEUR MOTORISE QUI GARANTIE UN COMPLET ET UNIFORME REMPLISSAGE DU BAC.

CAPACITE BAC: 1200 litres.

HAUTEUR DE BENNAGE: 2100 mm - **DEPORT ARRIERE:** 500 mm.

TURBINE DE CHARGEMENT: Ø 400 mm entraînée par moteur hydraulique avec une soupape de sécurité en cas de chocs accidentels. Turbine actionnée séparément du plateau.

AUTOMATISMES: arrêt automatique des lames et après de la turbine lorsque le bac est plein.

FREIN: hydraulique de service et de stationnement.

BENNAGE DU PLATEAU ET VIDANGE DU BAC : hydraulique.

HAUTEUR DE COUPE: réglable à 25-35-50-60-75-85-95-110 mm.

SIEGE: super confort avec accoudoirs. Amorti et réglable.

VOLANT: sur colonne de direction avec réglage en hauteur et de l'inclinaison longitudinale.

RAYON DE BRAQUAGE: 620 mm

RENDEMENT: 15.500 m²/h.

ACCESSOIRES: plateau de coupe de 155 cm pour le ramassage avec disque antichoc, poids plateau 180 kg. Plateau de coupe LMP de 160 cm à 3 fonctions : éjection latérale – éjection arrière – Mulching, dimensions avec déflecteur 192 cm, poids 170 kg. Prise hydraulique pour accessoires. Lame à neige 165 cm orientable avec réglage hydraulique +/- 30°. Broyeur à fléaux 150 cm avec kit lames scarificateur. Cabine confort, kit air conditionnée. Kit éclairage pour homologation routière.

DIMENSIONS (avec plateau):

Longueur: 3.420 mm

Largeur: 1.620 mm

Hauteur: 1.830 mm(avec roll bar 2160 mm)

DIMENSIONS (sans plateau):

Longueur: 2.500 mm – **Largeur:** 1.350 mm

HAUTEUR LIBRE: 180 mm

ÉCARTEMENT DES ESSIEUX: 1.260 mm

POIDS (sans plateau): kg 1.280

POIDS (avec plateau): kg 1.460

Grillo[®]
S.p.A.
AGRIGARDEN
MACHINES

GRILLO S.p.A. – Via Cervese 1701
47521 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39.0547.633111- fax +39.0547.632011
email: grillo@grillospa.it - www.grillospa.it